

LIGNATUR

natürlich



beständig



Gut für's Holz - gut für den Menschen



Pflege & Schutz auf naturnaher Basis

Das LIGNATUR® Oberflächenprogramm wurde auf der Basis naturnaher Öle und Wachse für die Oberflächenveredelung von Holz entwickelt.

Die Öle dringen in das Holz ein und bilden eine pflegeleichte Schutzschicht. Die Oberfläche ist diffusionsfähig, speichel- und schweißbeständig und reduziert eine elektrostatische Aufladung.

Holz in seiner natürlichen Form atmet, reguliert das Raumklima, ist elektrostatisch neutral (keine Anziehung von Staub), wirkt durch seine Diffusionsfähigkeit filternd auf die Raumluft ein und gibt keine bedenklichen Substanzen ab.

Das LIGNATUR® Oberflächenprogramm lässt dem Holz all seine positiven Eigenschaften. Es beschränkt sich darauf, die Oberfläche zu veredeln und wirksam zu schützen.



Gut für's Holz - gut für den Menschen



LIGNATUR® Hartgrund 82502-0-0000

Eine farblose, lösemittelfreie Grundierung, die sich durch eine rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit auszeichnet. Auf Basis von in Wasser gelösten Naturharzen hergestellt, bildet LIGNATUR® Hartgrund eine ideale Grundierung für die weitere Behandlung mit Produkten aus dem LIGNATUR® Programm. Der Auftrag ist mit jedem marktüblichen Spritzgerät möglich.

LIGNATUR® Hartöl 72508-0-0000

Zeichnet sich durch seine gute ausgeglichene Holz-anfeuerung aus. Das transparente und diffusionsfähige Öl eignet sich speziell für feinporige Hölzer.

LIGNATUR® Wachsöl 75035-0-0000

Ein lösemittelfreies Hartwachs auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Es eignet sich hervorragend zum Heißspritzen mittels Heißspritzpistole. Eine geringe Auftragsmenge gewährleistet eine rasche Trocknung. Dieses Material kann genauso, ohne es zu erwärmen, händisch verarbeitet werden.

LIGNATUR® Verdünnung 79500-0-0000

Milde Verdünnung auf Basis von Isoparaffinen für alle LIGNATUR® Öle zum Verdünnen und Reinigen.

LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund LN100GK9V005259

Füllkräftiger Grundlack auf Schellackbasis mit guter Schleifbarkeit und schöner Porenbenetzung. Es trocknet matt auf und erhält den Holzcharakter. Das Produkt zeichnet sich durch eine schnelle Trocknung, gute Verarbeitung mit handelsüblichen Spritzgeräten und einer guten Schleifbarkeit aus. Aufgrund der hohen Beständigkeiten kann LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund auf Wunsch auch getönt werden.

LIGNATUR® PROTECT Hartöl

ON010MKV004212

Zeichnet sich durch seine gute ausgeglichene Holz-anfeuerung sowie seiner sehr guten Verarbeitbarkeit aus. Das antistatische, transparente Öl wirkt wasserabweisend und ist strapazierfähig. Durch seine Geruchsneutralität bleibt selbst der Geruch von Zirbenholz erhalten.

LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759

Pflegemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe - wie pflanzlichen Ölen und Wachsen - hergestellt. Geeignet zur Pflege von mit Ölen behandelten Flächen.

Gut für's Holz - gut für den Menschen

Volldeklaration:

LIGNATUR® Hartöl 72508-0-0000

Leinöl
Sojaölmodifiziertes Bindemittel
auf Basis natürlicher Rohstoffe
Isoaliphaten
Kieselsäure
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Wachsöl 75035-0-0000

Leinöl
Sojaölmodifiziertes Bindemittel
auf Basis natürlicher Rohstoffe
Bienenwachs
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Hartgrund 82502-0-0000

Naturharz wasserverdünnbar
Wasser

LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund LN100GK9V005259

Entwachstes und entfärbtes Naturharz
in alkoholischer Lösung
Kieselsäure, Polyethylenwachs
Ethanol, Butylacetat, Methoxypropanol

LIGNATUR® PROTECT Hartöl ON010MKV004212

Sojaölmodifiziertes Bindemittel
Isoaliphaten, Kieselsäure, Wachs
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759

Sojaölmodifiziertes Bindemittel
Isoaliphaten, Kieselsäure, Wachs
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Verdünnung 79500-0-0000

Isoaliphaten

Pflegetipp:

Möbeloberfläche hauchdünn mit LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759 farblos einreiben (feines Schleifvlies) und direkt nach dem Auftrag mit einem Baumwolltuch rückstandslos auspolieren. Die vollständige Widerstandsfähigkeit der gepflegten Oberfläche wird erst in 6 bis 10 Tagen wieder erreicht.



VOTTELER Lacktechnik GmbH

Malvenstraße 7
A-4600 Wels
Tel. +43 (0) 72 42 759-0
Fax +43 (0) 72 42 759-113
eMail: at.info@votteler.com
www.votteler.com

VOTTELER Lackfabrik GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102
D-70825 Korntal-Münchingen
Tel. +49 (0) 711 9804-5
Fax +49 (0) 711 9804-642
eMail: d.info@votteler.com

VOTTELER Lackfabrik AG

Wiler Straße 3
CH-9536 Schwarzenbach SG
Tel. +41 (0) 71 929 52-82
Fax +41 (0) 71 929 52-84
eMail: ch.info@votteler.com