

Interthane 3230SG



AnAkzoNobelbrand

OPIS IZDELKA

Dvokomponentni, hitro sušeči, polsijajni akrilni poliuretanski premaz z nizko vsebnostjo hlapnih organskih spojin. Izdelek je namenjen za uporabo, kot enoslojni premaz, kateremu je dodan cink fosfat za dodatno korozijsko zaščito.

NAMEN UPORABE

Posebej zasnovan, kot del serije izdelkov International 3200 za uporabo, kot enoslojni ali dvoslojni sistem premazov. Uporablja se za zaščito gradbenih in rudarskih strojev, kmetijske opreme, vagonov, transportnih vozil, opreme za dvigalke, črpalk in ventilov.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Niansa	možna je široka izbira nians (RAL, NCS,...)
Sijaj	50-60 sijaj pri 60°C
Suha snov (V%)	72%±2%
Običajna debelina nanosa	80-150µm suhega nanosa, je ekvivalent 111-208µm mokrega nanosa
Teoretična pokrivnost	9,0 m ² /L pri 80µm suhega nanosa
Metoda aplikacije	valjček, čopič, zračna pištola, airless črpalka
Specifična teža	1,55 kg /L
Razredčilo	International GTA 713
Čistilo	International GTA 713

ČAS SUŠENJA

Temperatura	Suh na otip	Suh	Minimalni	Maksimalni
10°C	2,5 ure	10 ur	10 ur	podaljšano
15°C	90 minut	6 ur	6 ur	podaljšano
25°C	60 minut	3 ure	3 ure	podaljšano
40°C	50 minut	90 minut	90 minut	podaljšano

PRIPRAVA POVRŠINE

Razmaščevanje

Jeklena površina mora biti čista, suha in brez kontaminacije. Pred nanosom barve je potrebno vse površine oceniti in pripraviti v skladu z ISO 8504:2000
Olja in maščobe odstranite s čiščenjem z organskim topilom v skladu s standardom SSPC-SP1.

Peskanje

Peskanje do stopnje Sa2,5 v skladu s standardom ISO 8501-1:2007.
Priporočna hrapavost površine je med 40-60 mikronov.

APLIKACIJA

Mešanje	pred uporabo izdelka je potrebno izdelek temeljito premešati z uporabo mešala.
Mešalno razmerje	6 : 1 volumsko razmerje
Pot life	2,5 ure pri 25°C
Airless črpalka	velikost šobe 0,33-0,45 mm (13-18)
Čiščenje opreme	po uporabi je potrebno vso opremo očistiti z uporabo International GTA 713. Material ne sme ostati v ceveh, pištolah in črpalki.

Več informacij lahko najdete v tehničnih listih na internetni strani <https://www.international-pc.com/>